

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

N. CPR- ES2/0013

1 Código de identificación única del producto-tipo	TECNOFOAM G-2008 PLUS
2 Uso o usos previstos	Producto de espuma rígida de poliuretano proyectado formado in situ para el aislamiento térmico de paredes, techos, techos, falsos techos y suelos.
3 Fabricante	TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U. Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain www.tecnopol.es – t. +34 935682111
4 Sistemas de EVCP	EVCP – Sistema 3
5 Norma armonizada	EN 14315-1:2013
Organismo notificado	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A./Applus N.0370 CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS N.1722
6 Prestaciones declaradas	
Características esenciales	Prestaciones
Reacción al fuego:	Euroclase E
Permeabilidad al agua:	Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$
Resistencia térmica:	Véase la tabla de prestaciones
Permeabilidad al vapor de agua:	$\mu=3$
Resistencia a compresión:	NPD (Prestación No Determinada)
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/ degradación:	Véase la tabla de prestaciones
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo
Incandescencia continua:	NPD (Prestación No Determinada)

TABLA DE PRESTACIONES

Espuma de poliuretano contenido celda cerrada CCC1 sin recubrimientos o caras abiertas a la difusión.

Espesor total	Conductividad térmica envejecida W/m·K	Resistencia térmica R=m² ·K/W
30mm	0,038	0,80
35mm	0,038	0,90
40mm	0,038	1,05
45mm	0,038	1,20
50mm	0,038	1,30
55mm	0,038	1,45
60mm	0,038	1,60
65mm	0,038	1,70
70mm	0,038	1,85
75mm	0,038	1,95
80mm	0,038	2,10
85mm	0,038	2,25
90mm	0,038	2,35
95mm	0,038	2,50
100mm	0,038	2,65
105mm	0,038	2,75
110mm	0,038	2,90
115mm	0,038	3,00
120mm	0,038	3,15
125mm	0,038	3,30
130mm	0,038	3,40
135mm	0,038	3,55
140mm	0,038	3,70
145mm	0,038	3,80
150mm	0,038	3,95
155mm	0,038	4,10
160mm	0,038	4,20
165mm	0,038	4,35
170mm	0,038	4,45
175mm	0,038	4,60
180mm	0,038	4,70
185mm	0,038	4,85
190mm	0,038	5,00
195mm	0,038	5,15
200mm	0,038	5,25
250mm	0,038	6,60
300mm	0,038	7,90

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por: **David Pont – Technical Service Manager**

Les Franqueses del Vallès,

23/03/2023



Información REACH: la información referida al artículo 31 o, en su caso, al artículo 33 del Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y las siguientes modificaciones se indican en la Ficha de Seguridad que Tecnopol Sistemas S.L.U. pone a disposición en el sitio web junto con esta Declaración de rendimiento actual.

DdP en formato Pdf de acceso público en el web de Tecnopol.

<i>Revisión 0 notas:</i>	<i>Primera edición</i>
<i>Revision 1:</i>	<i>Actualización información</i>

 1722, 0370	 TECNOPOL SISTEMAS, S.L.U., Finlàndia, 33 08520 Les Franqueses del Vallès – Barcelona-Spain – www.tecnopol.es																		
23 CPR-ES2/0013 EN 14315-1:2013 TECNOFOAM G-2008 PLUS Producto de espuma rígida de poliuretano proyectado formado in situ para el aislamiento térmico de paredes, techos, techos, falsos techos y suelos																			
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Reacción al fuego: Euroclase E</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permeabilidad al vapor de agua: $\mu=3$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Resistencia a compresión: NPD (Prestación No Determinada)</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación:</td> <td>El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/ degradación:</td> <td>Véase la tabla de prestaciones</td> </tr> <tr> <td>Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:</td> <td>La compresión no decrece con el tiempo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Incandescencia continua: NPD (Prestación No Determinada)</td> </tr> </table>			Reacción al fuego: Euroclase E		Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$		Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones		Permeabilidad al vapor de agua: $\mu=3$		Resistencia a compresión: NPD (Prestación No Determinada)	Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo	Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/ degradación:	Véase la tabla de prestaciones	Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo		Incandescencia continua: NPD (Prestación No Determinada)
	Reacción al fuego: Euroclase E																		
	Permeabilidad al agua: Absorción agua corto plazo por inmersión parcial: $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2$																		
	Resistencia térmica: Véase la tabla de prestaciones																		
	Permeabilidad al vapor de agua: $\mu=3$																		
	Resistencia a compresión: NPD (Prestación No Determinada)																		
Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/ degradación:	El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo																		
Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/ degradación:	Véase la tabla de prestaciones																		
Durabilidad de la resistencia a la compresión frente al envejecimiento/degradación:	La compresión no decrece con el tiempo																		
	Incandescencia continua: NPD (Prestación No Determinada)																		

Nota:

TECNOPOL SISTEMAS S.L.U. proporciona este anexo, junto con la DdP para facilitar la consulta del marcado CE para los clientes internacionales. El marcado que se muestra aquí puede diferir del impreso en el envase o los documentos de acompañamiento debido a:

- Los valores NPD (No Performance Determined) pueden ser omitidos por la marca CE,
- Adaptaciones gráficas en relación al espacio disponible y medios de impresión utilizados,
- Utilización de un idioma diferente (el mismo embalaje se puede utilizar en muchos países),
- Producto ya en stock en el momento de la actualización del marcado,
- Errores de impresión.